

# APL 8000 Series

The right choice

### Sistemas Print & Apply

- ✓ Configuração de 1, 2 ou 3 etiquetas por pallet.
- ✓ PLC, interface para um controle eficaz da sequência de etiquetas.
- **✓** Tela HMI 5,7".
- ✓ Smart Tamp Pad Almofada de aplicação inteligente
  - ✓ Sensor de presença de etiqueta.
  - ✓ Detector de etiqueta aplicada.
  - Compatível com superfícies irregulares.
- Leitor/Verificador de códigos de barras (opcional).
- Conectividade ERP, MES, WMS, DBMS, Etc.
- Identificador GS1-128, recomendado pela GS1 internacional para etiquetagem de pallets.
- Velocidade de até 200 pallets/hora em dois lados do pallet.
- Processador de dados de alta velocidade para funcionamento autônomo e grande capacidade de armazenamento de dados.









**APL 8000 SERIES**, sistema de impressão e aplicação de etiquetas em tempo real. Projetados e fabricados para atender aos padrões de identificação e aplicação GS1-128 e GS1 internacional de recomendação para etiquetagem de pallets.

Executa a impressão e aplicação de etiquetas de forma automática e precisa, em 1, 2 e até 3 lados do pallet, tornando-se assim uma ferramenta de alta eficiência. Sua flexibilidade permite que ele se

adapte facilmente a aplicações de alta velocidade e aos ambientes industriais mais hostis.

O APL 8000 SERIES é compatível com todos os motores OEM, do mercado de impressão.

Controlado por um PLC, as **APL 8000 SERIES** são facilmente adaptáveis para linhas de produção e palletização, usando sinais de sincronização e alarmes luminosos.

A excelente integração do equipamento APL 8000 SERIES tem conexão fácil com qualquer sistema de informação ou de automação via software UBS Print Server que permite a gestão e o controle de dados de conexão com qualquer ERP, MES, WMS ou sistema DBMS.



APL 8000 SERIES

Sistemas Print & Apply

### Sistemas Print & Apply

# Ideal para etiquetagem de pallets em 1, 2 ou 3 lados

# APL 8000 SERIES

#### Características Técnicas

| MÓDULO DE IMPRESSÃO     | ZEBRA, SATO, HONEYWELL   |
|-------------------------|--|
| RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO  | De 203 até 300 dpi   |
| TAMANHO DA ETIQUETA     | Tamanho máximo: até 300 mm / 11.8"   |
| RIBBON                  | Largura máxima: 600 m / 1.968 ft (de acordo com o motor de impressão)                                    |
| INTERFACE               | RS232, USB, Ethernet, Wireless (opcional)  |
| TELA                    | Touch Screen 5,7"  |
| ALIMENTAÇÃO             | 110 / 240 VAC, 50 / 60 Hz  |
| TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | De 4°C / 39.2 F até 45°C / 113 F<br>De 4°C / 39.2 F até 70 °C / 158 F (Opcional sistema de resfriamento) |
| UMIDADE                 | De 20 - 85% sem condensação  |









#### **Modelos**







Devido nossa política de melhoria continua, as especificações de nossos produtos estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

Etiquetagem, Codificação e Marcação

**United Barcode Systems**